


































<b>Tok H400</b>		 360°		DIFF. TRASP.					
<b>IP66 IK10 20J xx9</b> 									
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		* LED COLOUR		
	14	1860	650	  220-240 V		<table border="0"> <tr><td> 4000K</td></tr> <tr><td> 3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td> 2700K, lm -5%</td></tr> </table>	 4000K	 3000K, lm -5%	 2700K, lm -5%
 4000K									
 3000K, lm -5%									
 2700K, lm -5%									

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.
















Angle d'éclairage 360°.

<b>Tok C 270 H400</b>		  270°		DIFF. TRASP.					
<b>IP66 IK10 20J xx9</b> 									
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		* LED COLOUR		
	9	930	240	  220-240 V		<table border="0"> <tr><td> 4000K</td></tr> <tr><td> 3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td> 2700K, lm -5%</td></tr> </table>	 4000K	 3000K, lm -5%	 2700K, lm -5%
 4000K									
 3000K, lm -5%									
 2700K, lm -5%									

Emissione luminosa 270°.

Light beam 270°.

Angle d'éclairage 270°.





<b>Tok C H400</b>		 180°		DIFF. TRASP.					
<b>IP66 IK10 20J xx9</b> 									
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *		* LED COLOUR		
	8	930	200	  220-240 V		<table border="0"> <tr><td> 4000K</td></tr> <tr><td> 3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td> 2700K, lm -5%</td></tr> </table>	 4000K	 3000K, lm -5%	 2700K, lm -5%
 4000K									
 3000K, lm -5%									
 2700K, lm -5%									

Emissione luminosa 180°.




Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.

**Finishing**

 Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	 Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
 Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	 Corten Corten Corten

**\* Led colour**

-  4000K
-  3000K, lm -5%
-  2700K, lm -5%

**Completa il codice**  
sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code**  
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code**  
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

 **Alimentatore integrato**  
Integrated driver  
Alimentation intégrée