





CNC 100 CL



DIFF. SEMITRASP.

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.



IP68 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 50°C MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
3	215	103	700mA - 3,10V		LL123015□	N 4000K
					LL123016□	3 3000K, Im -5%
					LL123017□	2 2700K, Im -5%
					LL123018□	
					LL123019□	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75.


Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

CNC 100 C2L



DIFF. SEMITRASP.

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.



IP68 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 50°C MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
5	430	205	700mA - 6,20V		LL123020□	N 4000K
					LL123021□	3 3000K, Im -5%
					LL123022□	2 2700K, Im -5%
					LL123023□	
					LL123024□	

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75.


Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

CNC 100 C-UP



DIFF. POLIGLASS

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.



IP68 IK 10 20J xx9 CE UK CA 280 KG MAX 50°C MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
4	400	217	220-240 V		LL123025□	N 4000K
					LL123026□	3 3000K, Im -5%
					LL123027□	2 2700K, Im -5%
					LL123028□	
					LL123029□	

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Versione calpestabile. Cavo H05RN-F 3x1

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Walk-over version. Cable type H05RN-F 3x1

Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Version piétinable. Câble H05RN-F 3x1

Finishing

Acciaio Inox Elettrolucidato Stainless steel electropolished	Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	Corten Corten Corten
Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%
- B Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore integrato

Integrated driver
Alimentation intégrée

✗ Alimentatore escluso

Driver not included
Alimentation non incluse