

Stik 200 Opal



IP 65
IK 09 10J xx7
CE UK CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
9	1275	935		LL16150B□ LL16150W□ LL16150G□ LL16150E□ LL16150K□
220-240 V				

★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still
Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 500 mm	Still H 1500 mm	Still H 2500 mm	Still H 3500 mm
Col. Code	Col. Code	Col. Code	Col. Code
LB11112	LB1100022	LB1100042	LB1100062
LB1111G	LB110002G	LB110004G	LB110006G
LB1111E	LB110002E	LB110004E	LB110006E
LB1111K	LB110002K	LB110004K	LB110006K
LB11111	LB1100021	LB1100041	LB1100061
Still H 1000 mm	Still H 2000 mm	Still H 3000 mm	
Col. Code	Col. Code	Col. Code	
LB1100012	LB1100032	LB1100052	
LB110001G	LB110003G	LB110005G	
LB110001E	LB110003E	LB110005E	
LB110001K	LB110003K	LB110005K	
LB110001W	LB1100031	LB1100051	