




### Stile next 503 asimmetrico

DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL643C□	N 4000K
	3	310	45	S	LL643C2□	3 3000K, lm -5%
				S	LL643CG□	2 2700K, lm -5%
				S	LL643CK□	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.


Possibilità di choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



### Stile next 506L asimmetrico

DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL663C□	N 4000K
	3	310	38			3 3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.


Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



### Stile next 506L asimmetrico orizzontale

DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL665F□	N 4000K
	4	490	70	S	LL665F2□	3 3000K, lm -5%
				S	LL665FG□	2 2700K, lm -5%
				S	LL665FK□	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità di choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



#### Finishing




Neutro  
Neutral  
Neutre



Serigrafia Nera  
Black serigraphy  
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech  
Grey High Tech Serigraphy  
Sérigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten  
Corten serigraphy  
Sérigraphie Corten

#### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

#### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

#### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation

