



# Tag

## Tag 110



DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115000□	N 4000K
	10	1200	672	⊕	LL115001□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115002□	2 2700K, Im -5%
				⊕	LL115003□	

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Tag 110 White



DIFF.  
OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115004□	N 4000K
	10	1200	473	⊕	LL115005□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115006□	2 2700K, Im -5%
				⊕	LL115007□	

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Tag 210



DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115100□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕	LL115101□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115102□	2 2700K, Im -5%
				⊕	LL115103□	
A++					LL115158□	
	25	3500	2585	⊕	LL115159□	
				⊕	LL115160□	
				⊕	LL115161□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). LL115158/59/60/61 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H07RN-F pre-cablato.

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). LL115158/59/60/61 provided with 1 m of prewired power cable H07RN-F.

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). LL115158/59/60/61 fourni avec 1 m de câble d'alimentation H07RN-F pré-cablé.

### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

Alimentazione diretta  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
⊕ 220-240 V

Alimentatore escluso  
Ballast not included  
Sans alimentation  
⊗