





Flo Q 300



DIFF. OPAL.

POSITION



IP 20 IK 06 1J xx3 C E

| LED | W | LM | REAL LM | COL. | CODE * | * LED COLOUR |
|-----|----|------|---------|-----------------------------|----------|---|
| A++ | 30 | 2800 | 2169 | 220-240 V | LL134004 | 4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5% |
| | | | | | LL134005 | |
| | | | | | LL134006 | |
| | | | | | LL134007 | |
| A++ | 30 | 2800 | 2169 | 220-240 V DALI | LM134004 | |
| | | | | | LM134005 | |
| | | | | | LM134006 | |
| A++ | 30 | 2800 | 2169 | 220-240 V 1-10V PUSH | LD134004 | |
| | | | | | LD134005 | |
| | | | | | LD134006 | |
| A++ | 30 | 2800 | 2169 | 220-240 V | LE134004 | |
| | | | | | LE134005 | |
| | | | | | LE134006 | |
| | | | | | LE134007 | |




Flo Q 500



DIFF. OPAL.

POSITION



IP 20 IK 06 1J xx3 C E

| LED | W | LM | REAL LM | COL. | CODE * | * LED COLOUR |
|-----|----|------|---------|----------------------------------|----------|---|
| A++ | 39 | 4200 | 3247 | 220-240 V | LL134008 | 4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5% |
| | | | | | LL134009 | |
| | | | | | LL134010 | |
| | | | | | LL134011 | |
| A++ | 39 | 4200 | 3247 | 220-240 V 1-10V PUSH DALI | LD134008 | |
| | | | | | LD134009 | |
| | | | | | LD134010 | |
| A++ | 39 | 4200 | 3247 | 220-240 V | LE134008 | |
| | | | | | LE134009 | |
| | | | | | LE134010 | |
| | | | | | LE134011 | |



Finishing

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Bianco RAL 9003 White RAL 9003 Blanc RAL 9003 | | Dark Grey RAL 7021 Dark Grey RAL 7021 Gris Foncé RAL 7021 |
| | Light Grey RAL 7044 Light Grey RAL 7044 Gris Pale RAL 7044 | | Gold Gold Gold |

* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

- 220-240 V**