

# Kit 02 - Pin T Asimetrico

LL125104 □

LOMBARDO



## Colores disponibles:

Serigrafía negra



Serigrafía Gris High Tech



Serigrafía Corten



## Información técnica:

Tipo de producto:	<b>Empotrar pared</b>
Tipo de difusor:	<b>Vidrio serigrafiado</b>
Tipo de lámpara:	<b>LED</b>
Efficienza classe energetica:	<b>A++</b>
Temperatura de color:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5%
CRI:	<b>&gt;80</b>
Riesgo fotobiológico:	<b>RG0</b>
Watt:	<b>2</b>
Lumen:	<b>200</b>
Real Lumen:	<b>67</b>
Alimentación:	<b>✓ 220-240 V</b>
Insulation class:	<b>⊕ CL.I</b>
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Normas y marcas de conformidad:	<b>CE</b>
Piezas por paquete:	<b>1</b>

Kit compuesto por Pin T Asimetrico + LB1250001.

## Descripción del producto:

**Kit-01/03:** compuesto por Pin T/Q + caja de emportar estándar 502.

**Kit-02/04:** compuesto por Pin T/Q Asimetrico + caja de emportar estándar 502. Adecuado también para el uso al exteriores. Reflector de aluminio. Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de. Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Aparato inaccesible, suministrado con 0.20 m de cable de alimentación H05RN-F-precableado. LED AC Directo. Regulable por corte de fase. **LED 4000K (N), 3000K (3) o bien 2700K (2).** **LED AC Directo 220-240v. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).**

# Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125104 □

LOMBARDO

