

# Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125106 □

LOMBARDO




## Colores disponibles:

Serigrafía negra

Serigrafía Gris High Tech

Serigrafía Corten



## Información técnica:

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:               | Empotrar pared                                                     |
| Tipo de difusor:                | Vidrio serigrafiado                                                |
| Tipo de lámpara:                | LED                                                                |
| Efficienza classe energetica:   | A++                                                                |
| Temperatura de color:           | <b>N</b> 4000K<br><b>3</b> 3000K, lm -5%<br><b>2</b> 2700K, lm -5% |
| CRI:                            | >80                                                                |
| Riesgo fotobiológico:           | RG0                                                                |
| Watt:                           | 2                                                                  |
| Lumen:                          | 200                                                                |
| Real Lumen:                     | 67                                                                 |
| Alimentación:                   | ✓ 220-240 V                                                        |
| Insulation class:               | ⊕ CL.I                                                             |
| Grado de protección:            | IP 66                                                              |
| Resistencia a la rotura:        | IK 07 2J xx5                                                       |
| Normas y marcas de conformidad: | CE                                                                 |
| Piezas por paquete:             | 1                                                                  |

Kit compuesto por Pin T Asimmetrico + LB1250001.

## Descripción del producto:

**Kit-01/03:** compuesto por Pin T/Q + caja de emportar estándar 502.

**Kit-02/04:** compuesto por Pin T/Q Asimmetrico + caja de emportar estándar 502. Adecuado también para el uso al exteriores. Reflector de aluminio. Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de. Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Aparato inaccesible, suministrado con 0.20 m de cable de alimentación H05RN-F-precableado. LED AC Directo. Regulable por corte de fase. LED 4000K (N), 3000K (3) o bien 2700K (2). LED AC Directo 220-240v. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

# Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125106 □

LOMBARDO

