

Kit 02 - Pin T Asimetrico

LL125107 □

LOMBARDO




Colores disponibles:

Serigrafía negra

Serigrafía Gris High Tech

Serigrafía Corten



Información técnica:

Tipo de producto:	Empotrar pared
Tipo de difusor:	Vidrio serigrafiado
Tipo de lámpara:	LED
Efficienza classe energetica:	A++
Temperatura de color:	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
CRI:	>80
Riesgo fotobiológico:	RG0
Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	67
Alimentación:	✓ 220-240 V
Insulation class:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE
Piezas por paquete:	1

Kit compuesto por Pin T Asimetrico + LB1250001.

Descripción del producto:

Kit-01/03: compuesto por Pin T/Q + caja de emportar estándar 502.

Kit-02/04: compuesto por Pin T/Q Asimetrico + caja de emportar estándar 502. Adecuado también para el uso al exteriores. Reflector de aluminio. Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de. Difusor de vidrio templado y serigrafiado. Aparato inaccesible, suministrado con 0.20 m de cable de alimentación H05RN-F-precableado. LED AC Directo. Regulable por corte de fase. LED 4000K (N), 3000K (3) o bien 2700K (2). LED AC Directo 220-240v. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125107 □

LOMBARDO

