

Pik 80 H 500

LL135005 □

LOMBARDO



NEW




Color: Eloxierem Aluminium Negro



Colores disponibles:

Eloxierem Aluminium Gris	
Eloxierem Aluminium Negro	
Eloxierem Aluminium Verde	
Eloxierem Aluminium Marrón	



Información técnica:

Tipo de producto:	Poste						
Tipo de difusor:	Policarbonato						
Tipo de lámpara:	LED						
Temperatura LED:	<table border="1"><tr><td>N</td><td>4000K</td></tr><tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr><tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr></table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K						
3	3000K, lm -5%						
2	2700K, lm -5%						
CRI:	>80						
LB Factor 50.000 h:	L80B50						
Riesgo fotobiológico:	RG0						
Watt:	4,5						
Lumen:	520						
Real Lumen:	245						
Alimentación:	220-240 V						
Clase de aislamiento:	CL.I						
Grado de protección:	IP 65						
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7						
Normas y marcas de conformidad:							
Piezas por paquete:	1						

Descripción del producto:

Adecuado para la instalación en el suelo y en la pared. Cuerpo y poste de aluminio anodizado EN-6026; alta resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de anodizado. Difusor de policarbonato óptico con acabado PoliGLASS, através moldeo por inyección. Juntas de silicona. **PIK**: Dispositivo inaccesible, suministrado con 2m de cable de alimentación H05RN-F precableado. **PIK WALL**: Dispositivo inaccesible, suministrado con 0,2 m de cable de alimentación H05RN-F precableado. Pernos de acero inoxidable A4. Disponible versión LED de voltaje de red (LED AC direct 220-240v). Disponible en versión 24V. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Led a tensión de red. No hay riesgo fotobiológico; grupo de riesgo RG0 exento (EN62471).

Pik 80 H 500

LL135005 □

LOMBARDO



Imágenes del montaje:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it