


LOMBARDO



REGOLAZIONE (con sensore già cablato)
ADJUSTMENT (with pre-wired sensor)
RÉGLAGE (avec capteur déjà câblé)
EINSTELLUNG (mit schon verkabeltem Sensor)

<div>ON ↑ </div>		1	2	3	4	open	close
	I	ON	ON	ON	ON	5 lux	25 lux
	II	ON	ON	ON	—	10 lux	50 lux
	III	ON	ON	—	ON	25 lux	75 lux
	IV	ON	ON	—	—	50 lux	100 lux
	V	ON	—	ON	—	100 lux	200 lux
	VI	ON	—	—	—	150 lux	300 lux
	VII	—	ON	—	—	200 lux	400 lux
	VIII	—	—	—	—	Disable	

LOMBARDO S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 - Fax +39 035 939496

www.lombardo.it e-mail: info@lombardo.it

I CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz
Potenza: 400W
Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

UK TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Power: 400W
Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Puissance: 400W
Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

D TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220/240VAC 50Hz
Strom: 400W
Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die auf Veränderungen, Manipulationen oder nicht mit den technischen des Produkts übereinstimmende Anwendung zurückzuführen sind.