


Kai 2 Midnight Function



LED

IP66 IK 08 5J xx7

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	MAX.	MAX.			
25	4600	3700	220-240 V		MV16421G□□ MV16421E□□ MV16421K□□ MV16421B□□
40	6600	5300	220-240 V		MV16422G□□ MV16422E□□ MV16422K□□ MV16422B□□
55	9000	7200	220-240 V		MV16423G□□ MV16423E□□ MV16423K□□ MV16423B□□
75	12.600	10.000	220-240 V		MV16424G□□ MV16424E□□ MV16424K□□ MV16424B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione Midnight function: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable Midnight function version: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version Midnight function: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión Midnight function: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Midnight Function

Standard configuration

ON > 22:00
dimmer 100%

22:00 > 05:00
dimmer 50%

05:00 > OFF
dimmer 100%

➤ Sarà possibile richiedere la creazione di profili di funzionamento personalizzati in fase di ordine.
You can request the setting up of customised operating profiles when ordering.
Il sera possible de demander la création de profils de fonctionnement personnalisés lors de la commande.
Será posible pedir la creación de perfiles de funcionamiento personalizados al realizar el pedido.