

Kit 19 - Tag 110 Side

LL115044 

LOMBARDO



Couleurs disponibles:

Gris High Tech RAL 9006






Gris anthracite RAL 7021



Corten



Informations techniques:

Type de produit:	Poteau 1 de lampe, Bras
Type de diffuseur:	Verre sérigraphié
Type de lampe:	LED
Classe rendement énergétique:	A++
Température de couleur:	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Risque photobiologique:	RG0
Watt:	10
Lumen:	1200
Real Lumen:	672
Alimentation:	 220-240 V
Insulation class:	 CL.I
Indice de protection:	IP 66
Résistance à la rupture:	IK 06 1J xx3
Normes et marques de conformité:	
Pièces par carton:	1

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Désignation du produit:

Kit-19 : composé de Tag 110 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). **Kit-20** : composé de Tag 210 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Équipé d'une double entrée alimentation. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). **Kit-21** : composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Équipé d'une double entrée alimentation. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur 'Poteau Post Ø60 Tag' inclus, Post pas inclus. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**

Kit 19 - Tag 110 Side

LL115044 □

LOMBARDO

