

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED

| W | LM   | REAL LM |           | COL. | CODE *    |
|---|------|---------|-----------|------|-----------|
| 6 | 1000 | 40      | 220-240 V |      | LL129116□ |
|   |      |         |           |      | LL129117□ |
|   |      |         |           |      | LL129118□ |
|   |      |         |           |      | LL129119□ |
|   |      |         |           |      | LL129122□ |
|   |      |         |           |      | LL12914S□ |

★ Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**

**Base Ø170 mm for Still post**  
Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

**Base Ø170 mm para poste Still**  
Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

| Col. | Code    |
|------|---------|
|      | LB11812 |
|      | LB1181G |
|      | LB1181E |
|      | LB1181K |
|      | LB11811 |

Piastra base a scomparsa – palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

**Placa base oculta**  
Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

| Col. | Code      |
|------|-----------|
|      | LB1130006 |

Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

**Plantilla y kit de fijación poste Still**  
Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

| Col. | Code    |
|------|---------|
|      | LB11254 |