

### Informazioni tecniche:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Installazione:           | Terra, Picchetto terra     |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                  |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Verde |
| Trattamento:             | Anodizzazione              |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato          |
| Inclinazione ottica:     | 40°                        |
| Tipo lampada:            | LED                        |
| Temperatura colore:      | 2200K                      |
| CRI:                     | >80                        |
| LB Factor:               | LM80B50 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                        |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                          |
| Lumen:                   | 700                        |
| Real Lumen:              | 568                        |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                  |
| LED:                     | 24V                        |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>               |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>        |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                      |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalità umidità**.




**Ago Garden**

LT126002M1


**Lombardo.**




### Simulazioni illuminotecniche:




ago\_garden\_optic\_D




ago\_garden\_optic\_L




ago\_garden\_optic\_M




ago\_garden\_optic\_S



ago\_garden\_honeycomb\_optic\_L



ago\_garden\_honeycomb\_optic\_M



ago\_garden\_honeycomb\_optic\_S