

### Informazioni tecniche:


|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Dark Grey RAL 7021           |
| Trattamento:             | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro trasparente            |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Temperatura colore:      | 4000K                        |
| CRI:                     | >90                          |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h             |
| Step MacAdam:            | 3                            |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 6,5                          |
| Lumen:                   | 720                          |
| Real Lumen:              | 440                          |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                    |
| LED:                     | 24V                          |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK CA                     |




# Arke Full 400

LT14111DN

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



arke400\_full\_220v



arke400\_full\_24v

### Curva fotometrica:

