





### Clamp 120 Small



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK08 5J xx7 CE

| LED | W | LM  | REAL LM | COL.      | CODE *  | * LED COLOUR           |
|-----|---|-----|---------|-----------|---------|------------------------|
| A++ | 6 | 600 | 368     | 220-240 V | LL321H□ | 4000K<br>3000K, lm -5% |



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.



Possibilità alimentazione double entrée.

### Clamp 120 Big



DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK08 5J xx7 CE

| LED | W | LM  | REAL LM | COL.      | CODE *  | * LED COLOUR           |
|-----|---|-----|---------|-----------|---------|------------------------|
| A++ | 6 | 600 | 360     | 220-240 V | LL322H□ | 4000K<br>3000K, lm -5% |



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



**Finishing**



\* **Led colour**  
 4000K  
 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation