





CNC 99 C UP





IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	173		LL137040 <input type="checkbox"/> LL13704W <input type="checkbox"/> LL13704G <input type="checkbox"/> LL13704E <input type="checkbox"/> LL13704K <input type="checkbox"/>	
						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS.

CNC 99 QL

NEW





IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	52		LL13710W <input type="checkbox"/> LL13710G <input type="checkbox"/> LL13710E <input type="checkbox"/> LL13710K <input type="checkbox"/>	
						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 Q2L

NEW





IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	98		LL13711W <input type="checkbox"/> LL13711G <input type="checkbox"/> LL13711E <input type="checkbox"/> LL13711K <input type="checkbox"/>	
						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 Q4L

NEW

IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	170		LL13712W <input type="checkbox"/> LL13712G <input type="checkbox"/> LL13712E <input type="checkbox"/> LL13712K <input type="checkbox"/>	
						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.