

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Terra, Parete, Superficie terra            |
| Materiale Corpo:            | Alluminio - Acciaio AISI316L                              |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006                                 |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                      |
| Tipo lampada:               | LED                                                       |
| Classe energetica:          | G                                                         |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                     |
| CRI:                        | >80                                                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 5                                                         |
| Lumen:                      | 470                                                       |
| Real Lumen:                 | 170                                                       |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                 |
| LED:                        | 24V                                                       |
| Classe di isolamento:       | ⏚ CL.III                                                  |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                 |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                      |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                     |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⚡ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ⚡ 53°C <sub>MAX</sub> |

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



**CNC 99 Q4L**

LL13712G2

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_99\_q4l

**Curva fotometrica:**

