Flag 200

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED					
W	**LM**	**REAL LM MAX.**		**COL.**	**CODE ✶**
10	1350	855	**220-240 V**		**LL14001W**○□
					LL14001G○□
					LL14001E○□
					LL14001K○□
10	1350	855	**220-240 V DALI2**		**LM14001W**○□
					LM14001G○□
					LM14001E○□
					LM14001K○□
10	1350	855	**24V**		**LT14001W**○□
					LT14001G○□
					LT14001E○□
					LT14001K○□



✶ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Flag 200 Post

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UKCA

LED					
W	**LM**	**REAL LM MAX.**		**COL.**	**CODE ✶**
10	1350	855	**220-240 V**		**LL14031W**○□
					LL14031G○□
					LL14031E○□
					LL14031K○□
10	1350	855	**220-240 V DALI2**		**LM14031W**○□
					LM14031G○□
					LM14031E○□
					LM14031K○□
10	1350	855	**24V**		**LT14031W**○□
					LT14031G○□
					LT14031E○□
					LT14031K○□



✶ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **W** | Wide **A** | Asymm. **D** | Diff. □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.