Hasta R Garden

LL15105D3







Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Picchetto terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Dark Grey RAL 7021

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 15
Lumen: 1650
Real Lumen: 425

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3x1

Grado di protezione: IP 66


Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ ¼


Caratteristiche aggiuntive: ∰55°C мах

Dimmerazione Taglio di fase

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).



LL15105D3



Immagini di montaggio:





Hasta R Garden

Lombardo.

LL15105D3


Simulazioni illuminotecniche:





hasta_r_garden_1_2m

hasta_r_garden_2m



hasta_r_garden_3m

Hasta R Garden

Lombardo.

LL15105D3

Curva fotometrica:

