

## Generalità

Tipologia prodotto	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Diffusore	Vetro trasparente
Modello	INC
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Giorgio Manenti
Codice	LL132006 □ □
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	4 pezzi



S = 13°  
M = 24°  
L = 53°

N = 4000K  
3 = 3000K, Im -5%  
2 = 2700K, Im -5%



## Caratteristiche

Classe isolamento	CL.III
Grado di protezione	<b>IP 67</b>
IK	IK 10 20J xx9
Tipo lampada	LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V 418 Versione a led senza alimentatore
Efficienza classe energetica	A++



## Norme e Marchi di Conformità



## Descrizione del prodotto

Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Ghiera in acciaio AISI316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. INC 35 : Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretto collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto.

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). Alimentatore escluso.**

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Lombardo S.r.l.  
24060 Villongo (Bergamo) ITALIA  
Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411  
Fax: 0039 035 939 496  
Tel. Export: 0039 035 939 495  
<https://www.lombardo.it>

Info generali: [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)  
Italia: [commerciale.italia@lombardo.it](mailto:commerciale.italia@lombardo.it)  
Export: [export@lombardo.it](mailto:export@lombardo.it)  
Ufficio Tecnico: [tecnico@lombardo.it](mailto:tecnico@lombardo.it)