## Kai 2

NEW

**IP66 IK 08 5J xx7**

CE UK CA

**LED**

| W | LM MAX. | REAL LM MAX. | | COL. | CODE * |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4600 | 3700 | 220-240 V | | LL16421G○□ |
| | | | | | LL16421E○□ |
| | | | | | LL16421K○□ |
| | | | | | LL16421B○□ |
| 25 | 4600 | 3700 | 220-240 V DALI2 | | LM16421G○□ |
| | | | | | LM16421E○□ |
| | | | | | LM16421K○□ |
| | | | | | LM16421B○□ |
| 40 | 6600 | 5300 | 220-240 V | | LL16422G○□ |
| | | | | | LL16422E○□ |
| | | | | | LL16422K○□ |
| | | | | | LL16422B○□ |
| 40 | 6600 | 5300 | 220-240 V DALI2 | | LM16422G○□ |
| | | | | | LM16422E○□ |
| | | | | | LM16422K○□ |
| | | | | | LM16422B○□ |
| 55 | 9000 | 7200 | 220-240 V | | LL16423G○□ |
| | | | | | LL16423E○□ |
| | | | | | LL16423K○□ |
| | | | | | LL16423B○□ |
| 55 | 9000 | 7200 | 220-240 V DALI2 | | LM16423G○□ |
| | | | | | LM16423E○□ |
| | | | | | LM16423K○□ |
| | | | | | LM16423B○□ |
| 75 | 12.600 | 10.000 | 220-240 V | | LL16424G○□ |
| | | | | | LL16424E○□ |
| | | | | | LL16424K○□ |
| | | | | | LL16424B○□ |
| 75 | 12.600 | 10.000 | 220-240 V DALI2 | | LM16424G○□ |
| | | | | | LM16424E○□ |
| | | | | | LM16424K○□ |
| | | | | | LM16424B○□ |






* **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **A1** | 70° X 150° **A2** | 65° X 130° **A3** | 50° X 150° **A4** | 60° X 150° **A5** | 30° X 80° □ **LED COLOUR** **5** | 5700K **N** | 4000K **3** | 3000K

**Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still.** | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.