

Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125104 □

LOMBARDO



Colori disponibili:

Serigrafia Nera



Serigrafia Grigio High Tech



Serigrafia Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Incasso parete
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	67
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE
Pezzi per confezione:	1

KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Descrizione del prodotto:

Kit-01/03: composto da Pin T/Q + Scatola standard 502.

Kit-02/04: Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502.

Adatto anche ad uso esterno. Deflettore in alluminio. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato. LED a tensione di rete. Dimmerabile in taglio di fase. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125104 □

LOMBARDO

