

# Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125106 □

LOMBARDO



Colore: Serigrafia Grigio High Tech

## Colori disponibili:

Serigrafia Nera



Serigrafia Grigio High Tech



Serigrafia Corten



## Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	<b>Incasso parete</b>
Tipo di diffusore:	<b>Vetro serigrafato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Classe energetica:	<b>A++</b>
Temperatura colore:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5%
CRI:	<b>&gt;80</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Watt:	<b>2</b>
Lumen:	<b>200</b>
Real Lumen:	<b>67</b>
Alimentazione:	<b>✓ 220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>⊕ CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b>
Pezzi per confezione:	<b>1</b>

KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001.

## Descrizione del prodotto:

**Kit-01/03:** composto da Pin T/Q + Scatola standard 502.

**Kit-02/04:** Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502.

Adatto anche ad uso esterno. Deflettore in alluminio. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. LED a tensione di rete. Dimmerabile in taglio di fase. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

# Kit 02 - Pin T Asimmetrico

LL125106 □

LOMBARDO

