

Kit 20 - Tag 210 Side

LL115153 □

LOMBARDO



Colori disponibili:

Grigio High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021



Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Palo 1 lampada
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG1
Watt:	25
Lumen:	3500
Real Lumen:	2585
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE
Pezzi per confezione:	1

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Descrizione del prodotto:

Kit-19: composto da Tag 110 + Adattatore Laterale Palo Post ø60 Tag. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente [EN62471]. **Kit-20:** composto da Tag 210 + Adattatore Laterale Palo Post ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso [EN62471]. **Kit-21:** composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore Laterale Palo Post ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso [EN62471]. Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm. Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" incluso, palo non incluso. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

Kit 20 - Tag 210 Side

LL115153 □

LOMBARDO

