


# Kit Lula Post H1500

LL15313BN


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Nero RAL 9005                |
| Trattamento:             | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Classe energetica:       | F                            |
| Temperatura colore:      | 4000K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                           |
| Lumen:                   | 1330                         |
| Real Lumen:              | 800                          |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                  |
| LED:                     | AC DIRECT                    |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                       |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                        |
| Dimmerazione             | Taglio di fase               |


Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still Ø60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa.



# Kit Lula Post H1500

**Lombardo.**

LL15313BN



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Kit Lula Post H1500

**Lombardo.**

LL15313BN

## Simulazioni illuminotecniche:



lula\_post\_1500\_kit

## Curva fotometrica:

