

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Tecnopolimero
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	18°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	8,4
Lumen:	820
Real Lumen:	725
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 12V
Interruttore magnetotermico	26-26-42-42
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,20 metri PVC 2x0,25mm
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK


Codici LL: driver esterno IP20



Kura 2X2

LZ14708WS2

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:



KURA_2x2_optic_E



KURA_2x2_optic_L



KURA_2x2_optic_M



KURA_2x2_optic_S

Kura 2X2

LZ14708WS2

Lombardo.

Curva fotometrica:

