Linfa 120

LL14901A2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Picchetto terra

Materiale Corpo: Vetroresina
Finitura: All Black

Trattamento: Anodizzazione

Tipo di diffusore:

PMMA
Tipo lampada:

Classe energetica:

G
Temperatura colore:

2700K

CRI: >80
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 1,5
Lumen: 140
Real Lumen: 68

Alimentazione:

ED:

**esclusa*

\$50mA - 3V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2x0,25mm

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ 🖁

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.





Linfa 120

Lombardo.

LL14901A2





Immagini di montaggio:



Linfa 120

LL14901A2

Lombardo.

Curva fotometrica:

