## **Linfa 120**

#### LL14901M3

### Lombardo.



#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Picchetto terra

Materiale Corpo: Vetroresina

Finitura: Marrone - Ottone
Trattamento: Anodizzazione

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED
Classe energetica: G
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 1,5
Lumen: 140
Real Lumen: 68

Alimentazione: 

ED: 

\*\*esclusa\*

\$50mA - 3V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2x0,25mm

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ 🖁

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.





# **Linfa 120**

# Lombardo.

## LL14901M3





### Immagini di montaggio:



# **Linfa 120**

## Lombardo.

LL14901M3

#### **Curva fotometrica:**

