



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Picchetto terra
Materiale Corpo:	Vetroresina
Finitura:	Marrone - Ottone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	1,5
Lumen:	140
Real Lumen:	85
Alimentazione:	esclusa
LED:	350mA - 3V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	3 metri PVC 2x0,25mm
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	

Il cilindro in ottone, presente sui modelli installati in luoghi a maggior rischio per esempio installazione in zone marine o piscine, è naturalmente soggetto ad alterazioni dovute ad agenti atmosferici come umidità e sale, quindi può scurirsi nel tempo. Questa alterazione fa parte del suo aspetto caratteristico e distintivo.

Opzionale: aggiungi il numero 5 al codice prodotto (già comprensivo del colore LED; es. LL14910A3 → LL14910A35) per ordinare la versione cablata con 10 m di cavo aggiuntivo.



# Linfa O 80

LL14910M3

Lombardo.



## Immagini di montaggio:



