


Ola



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Diffusore in PMMA antiurto tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.

Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use.

Polycarbonate base, injection moulded in-house.

Very thick shockproof PMMA diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.

Securing kit included to maintain IP rating.

LED AC direct, phase cut dimmable.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FRA Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Diffuseur en PMMA antichocs triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.

Fermeture vis à six pans creux ch.2.

Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.

LED AC direct 220-240V, dimmable coupure de phase.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Ola 330



Ola 330 Color



**Outdoor
e waterproof**



Ola 500



Ola 500 Color




Dimmerabile
Dimmable
Dimmable




**Anni di garanzia
sul circuito LED**

Years warranty on LED circuit
Ans de garantie sur la source LED

Ola

Ola 330				DIFF. POLIGLASS						
IP 66 IK 08 5J xx7		CE UK CA								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR				
	20	2500	1200	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/>	LL144000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2700K, lm -5%

Ola 330 Color				DIFF. POLIGLASS						
IP 66 IK 08 5J xx7		CE UK CA								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR				
	20	2500	1200	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/>	LL14400G LL14400E LL14400K LL14400U LL14400Y LL14400Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2700K, lm -5%

Versione bicolore - Two-colour version - Version bicolore



Finishing

<input type="checkbox"/>	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	<input type="checkbox"/>	Bianco RAL 9010 - Rame White RAL 9010 - Copper Blanc RAL 9010 - Cuivre peint
<input type="checkbox"/>	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	<input type="checkbox"/>	Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016 Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016 Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016
<input type="checkbox"/>	Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021	<input type="checkbox"/>	Grigio Antracite RAL 7021 - Oro Grey anthracite RAL 7021 - Gold Gris anthracite RAL 7021 - Gold
<input type="checkbox"/>	Corten Corten Corten		



Ola 500			DIFF. POLIGLASS					
IP 66 IK 08 5J xx7								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR		
	42	5500	2139		AC DIRECT		LL144010	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%

Ola 500 Color			DIFF. POLIGLASS				
IP 66 IK 08 5J xx7							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
	42	5500	2139		AC DIRECT	 LL14401G LL14401E LL14401K LL14401U LL14401Y LL14401Z	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%



*** Led colour**

- N** 4000K
- 3** 3000K, Im -5%
- 2** 2700K, Im -5%

Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code

en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentatore integrato
Integrated driver
Alimentation intégrée



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.





Ola



