


### Informazioni tecniche:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete       |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                       |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato<br>Marrone |
| Trattamento:             | Anodizzazione                   |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                   |
| Tipo lampada:            | LED                             |
| Classe energetica:       | F                               |
| Temperatura colore:      | 4000K                           |
| CRI:                     | >80                             |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 9                               |
| Lumen:                   | 1035                            |
| Real Lumen:              | 780                             |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                     |
| LED:                     | AC DIRECT                       |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                          |
| Cavo Alimentazione:      | 0,35 m H05RN-F 3x1              |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b>             |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                           |

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.


*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconsigliata ossidazione accelerata dell'apparecchio.*






# Pik 160 Wall

LL135119N


**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:



pik\_160\_wall