


Pop Flat 200 Power

LZ14631U3

Lombardo.



Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco - Rame
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
Potenza assorbita Watt:	36
Lumen:	5400
Real Lumen:	3935
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	1000mA - 36V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A, LL14631N, LZ14631A e LZ14631N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

Pop Flat 200 Power

LZ14631U3

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Pop Flat 200 Power

LZ14631U3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



pop_flat_200_power

Curva fotometrica:

