



### Informazioni tecniche:

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                   |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                      |
| Finitura:                | Bianco - Gold                      |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                      |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                              |
| Tipo lampada:            | LED                                |
| Classe energetica:       | F                                  |
| Temperatura colore:      | 2700K                              |
| CRI:                     | >90                                |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                   |
| Step MacAdam:            | 3                                  |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                                 |
| Lumen:                   | 1400                               |
| Real Lumen:              | 1100                               |
| Alimentazione:           | ✓ inclusa da remoto                |
| LED:                     | 220-240V REMOTE<br>DRIVER INCLUDED |
| Classe di isolamento:    | CL.III                             |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F               |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                       |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                              |

Codici LL14612A, LL14612N, LZ14612A e LZ14612N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14612S e LZ14612S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop Power 80 T

LL14612ZD2

**Lombardo.**



LL14612ZD2

## Simulazioni illuminotecniche:



pop\_power\_80T\_D



pop\_power\_80T\_M



pop\_power\_80T\_S

# Pop Power 80 T

## LL14612ZD2

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**