


Stik 200 Opal

LL16150W1

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1275
Real Lumen:	935
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	29-47-49-79
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK EA



Stik 200 Opal

LL16150W1

Lombardo.




Immagini di montaggio:




LL16150W1

Simulazioni illuminotecniche:



stik_200_opal_500



stik_200_opal_1000



stik_200_opal_1500

Stik 200 Opal

LL16150W1

Lombardo.

Curva fotometrica:

