


# Stik 60 Flat Trasp Bollard 300

**Lombardo.**


LL16131B3

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	335
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 09 10J xx7</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b> <b>EA</b>



Base di fissaggio inclusa.





# Stik 60 Flat Trasp Bollard 300

Lombardo.

LL16131B3



## Immagini di montaggio:




# Stik 60 Flat Trasp Bollard 300

Lombardo.

LL16131B3

## Simulazioni illuminotecniche:



stik\_60\_flat\_trasp\_bollard\_300

## Curva fotometrica:

