
### **Tag 210 Power**

#### LL115168WN







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 90°
Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 35
Lumen: 4500
Real Lumen: 3120

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€器

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Tag 210 Power

## Lombardo.

### LL115168WN






## Tag 210 Power

### Lombardo.

#### LL115168WN

#### Simulazioni illuminotecniche:



tag\_210\_power\_optic\_w