

# Time 180 Soft

LL155180ED1


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Installazione:                | Palo Ø60, Palo conico Ø60                  |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                  |
| Finitura:                     | Grigio antracite RAL 7021                  |
| Trattamento:                  | Bordo Mare                                 |
| Tipo di diffusore:            | Vetro satinato                             |
| Tipo lampada:                 | LED  |
| Classe energetica:            | D  |
| Temperatura colore:           | 2200K                                      |
| CRI:                          | >80  |
| LB Factor:                    | LM90B10 - 60.000                           |
| Rischio fotobiologico:        | RG1  |
| Potenza assorbita Watt:       | 30   |
| Lumen:                        | 4000                                       |
| Real Lumen:                   | 1400                                       |
| Alimentazione:                | ☑️ integrata                               |
| LED:                          | 220-240 V                                  |
| Interruttore magnetotermico:  | 18 - 31 - 30 - 51<br>B10 - C10 - B16 - C16 |
| Classe di isolamento:         | ☐ CL.II                                    |
| Grado di protezione:          | <b>IP 65</b>                               |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>                        |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                      |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C / +45°C                              |

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.



# Time 180 Soft

LL155180ED1

Lombardo.



### Simulazioni illuminotecniche:



time\_180\_soft\_30W



time\_180\_soft\_55W

### Curva fotometrica:

