


# Time 180 Soft

LS155180GDN

**Lombardo.**


**NEW**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60, Palo conico Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM90B10 - 60.000
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	4000
Real Lumen:	1400
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico:	18 - 31 - 30 - 51
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	☞ Funzione crepuscolare
	☞ Sensore di movimento
Classe di isolamento:	☑️ CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +45°C

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.



# Time 180 Soft

LS155180GDN

Lombardo.



### Simulazioni illuminotecniche:



time\_180\_soft\_30W



time\_180\_soft\_55W

### Curva fotometrica:

