

Time 180

LS155180EN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60, Palo conico Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM90B10 - 60.000
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	4000
Real Lumen:	3000
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	18 - 31 - 30 - 51
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	☾ Funzione crepuscolare
	👁️ Sensore di movimento
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +45°C


Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.




Time 180

LS155180EN

Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:



time_180_26W