



Tok H400		<p>360°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	13	1860	741		LL128032□ LL128009□ LL128010□ LL128011□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
		220-240 V					

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Tok C H700		<p>180°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	6,5	930	260		LL128020□ LL128012□ LL128013□ LL128014□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
		220-240 V					

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.

Tok H700		<p>360°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	13	1860	741		LL128018□ LL128015□ LL128016□ LL128017□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
		220-240 V					

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

*** Led colour** Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

N 4000K
 3 3000K, lm -5%
 2 2700K, lm -5%

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
 Integral ballast
 Alimentation intégrée
 220-240 V

Alimentatore escluso
 Ballast not included
 Sans alimentation