Tok C H700

LL1280143

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

3000K

Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Corten
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E

CRI: >80

Temperatura colore:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 8
Lumen: 930
Real Lumen: 200

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€监

Fascio luminoso: 180°

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc...). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.





LL1280143



Immagini di montaggio:




Tok C H700

Lombardo.

LL1280143

Simulazioni illuminotecniche:



Tok_c_H700