




Tok Q H400



DIFF. TRASP.



IP 66 IK 10 20J xx9

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	14	1920	630		LL12813W□	N 4000K
					LL12813G□	3 3000K, Im -5%
					LL12813E□	2 2700K, Im -5%
					LL12813K□	

Emissione luminosa 360°.


Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Tok QL H400



DIFF. TRASP.



IP 66 IK 10 20J xx9

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	5	480	140		LL12814W□	N 4000K
					LL12814G□	3 3000K, Im -5%
					LL12814E□	2 2700K, Im -5%
					LL12814K□	

Versione Monoemissione.


Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

Tok Q2L H400



DIFF. TRASP.



IP 66 IK 10 20J xx9

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	8	960	180		LL12815W□	N 4000K
					LL12815G□	3 3000K, Im -5%
					LL12815E□	2 2700K, Im -5%
					LL12815K□	

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice
sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentatore integrato
Integrated driver
Alimentation intégrée