



### Informazioni tecniche:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Installazione:              | Terra, Palo Ø60      |
| Materiale Corpo:            | Alluminio            |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010      |
| Trattamento:                | Bordo Mare           |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                 |
| Tipo lampada:               | LED                  |
| Classe energetica:          | F                    |
| Temperatura colore:         | 3000K                |
| CRI:                        | >80                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h     |
| Potenza assorbita Watt:     | 8                    |
| Lumen:                      | 960                  |
| Real Lumen:                 | 180                  |
| Alimentazione:              | ☑ integrata          |
| LED:                        | 220-240 V            |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85          |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                      |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I               |
| Cavo Alimentazione:         | 1 metro H05RN-F      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                |



*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconsigliata ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



# Tok Q2L H150

LL12812W3

Lombardo.



## Immagini di montaggio:




# Tok Q2L H150

LL12812W3

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



tok\_Q2L\_150

## Curva fotometrica:

