


# Trend 220

## LL49000S3


# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B10 - 60.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	18
Lumen:	2450
Real Lumen:	1470 - 2250
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




**Trend 220**

LL49000S3


**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



trend\_220\_18w\_poliglass



trend\_220\_18w\_trasp