


# Trend U&D 110 Blade

LL108063N


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto, Superficie parete |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                           |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021           |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                       |
| Tipo lampada:               | LED                                 |
| Temperatura colore:         | 4000K                               |
| CRI:                        | >80                                 |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                    |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 7                                   |
| Lumen:                      | 752                                 |
| Real Lumen:                 | 208 - 310                           |
| Alimentazione:              | ☑ integrata                         |
| LED:                        | 220-240 V                           |
| Interruttore magnetotermico | 36-44-52-65                         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                     |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                               |


**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend U&D 110 Blade

**Lombardo.**

LL108063N




# Trend U&D 110 Blade


**Lombardo.**

LL108063N

## Simulazioni illuminotecniche:



trend\_110\_7w\_ued\_blade\_poliglass



trend\_110\_7w\_ued\_blade\_trasp